




Armadio portafucili blindato meccanico, con serratura a doppia mappa

Art. 4483.T

- Sportello e cornice in acciaio a norma UNI EN 10139 (cassa a norma UNI EN 10130 di spessore 3 mm.). Cornice di 8 mm. saldata alla cassa. Angoli smussati antiabrasione. Fori passanti rinforzati: quattro sul lato posteriore per il fissaggio a parete e quattro nella base per il fissaggio a pavimento.
- Sportello con battute antisfondamento di 6 mm. su 3 lati; lato cerniera sottosquadro contro lo strappo. Perni rotanti delle cerniere in acciaio cementato e temprato Ø 8 mm.
- Catenacci rotanti antitaglio in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato: 2 orizzontali Ø 25 mm. e 2 verticali Ø 25 mm. Piastra al manganese di spessore 2 mm. a protezione della serratura.
- Serratura a tripla espansione di alta sicurezza a 8 gorges e 2 mandate, conforme alla classe B della norma UNI EN 1300, ovvero provvista di false tacche antimanipolazione e con 100.000 minime combinazioni utili. Due chiavi a doppia mappa in ottone nichelato in dotazione, estraibili solo a sportello chiuso.
- Capacità:
12 posti fucile art. 4483.T



Tesoretto portamunizioni/portaoggetti dotato di serratura Fai by Viro con 2 chiavi in dotazione



Base appoggia-calcio e appoggia-canna in polietilene ad alta densità antigraffio (di spessore maggiorato che garantisce il perfetto posizionamento di fucili a canna doppia o singola, anche dotati di ottica)

ART.	DOTAZIONI	MISURE ESTERNE cm. H x L x P	MISURE INTERNE cm. H x L x P	PESO UNITARIO kg.	VOLUME IMBALLO m ³
4483.T	12 posti fucile	150 x 56,4 x 40	130 x 55,8 x 33,4	138,4	0,38